



# LEICA NOCTIVID 8 x42 / 10 x42

## Caractéristiques techniques



Jumelles	Leica Noctivid 8 x42	Leica Noctivid 10 x42
N° de référence	40 384	40 385
Équipements de série	Courroie de transport en néoprène, capuchons d'objectifs et d'oculaires, étui en Cordura	Courroie de transport en néoprène, capuchons d'objectifs et d'oculaires, étui en Cordura
Grossissement	8 x	10 x
Diamètre de l'objectif	42 mm	42 mm
Pupille de sortie	5,2 mm	4,2 mm
Indice crépusculaire	18,3	20,5
Transmission lumineuse	92%	91%
Champ visuel à 1.000 m	135 m	112 m
Angle objectif de vision	7,7°	6,4°
Pupille de sortie, distance focale	19 mm	19 mm
Distance minimum de mise au point	env. 1,9 m	env. 1,9 m
Compensation dioptrique	± 4 dpt	± 4 dpt
Oculaires pour porteurs de lunettes	oui	oui
OÉilletons réglables par rotation	oui, démontables, à deux crans	oui, démontables, à deux crans
Distance interoculaire réglable	56 – 74 mm	56 – 74 mm
Focalisation	Focalisation interne par axe de mise au point central	Focalisation interne par axe de mise au point central
Système de prisme	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS™	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS™
Traitement des lentilles	HDC® multicouche et AquaDura®	HDC® multicouche et AquaDura®
Étanchéité à l'eau	Pression d'eau jusqu'à 5 m de profondeur	Pression d'eau jusqu'à 5 m de profondeur
Corps	Magnésium moulé sous pression, rempli d'azote	Magnésium moulé sous pression, rempli d'azote
Dimensions (L x H x P)	124 x 150 x 59 mm	124 x 150 x 59 mm
Poids	env. 860 g	env. 860 g
<b>N° de code accessoires</b>		
Courroie flottante en néoprène, orange	42 163	42 163
Adaptateur pour trépieds	42 220	42 220